TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-600

Guanto monouso in nitrile con maggiore protezione dagli schizzi di sostanze chimiche

Una combinazione impareggiabile di protezione dagli spruzzi chimici, comfort e durata.

- **Leader mondiale:** i guanti TouchNTuff® 92-600 sono i guanti monouso leader al mondo per la protezione dagli schizzi di sostanze chimiche.
- **Protezione superiore:** Realizzati con la tecnologia TNT™ Chemical Splash Resistance, questi guanti proteggono efficacemente le mani dall'esposizione a sostanze chimiche nocive.
- **Comfort elevato:** Il nitrile super morbido offre una sensazione di comfort durante l'uso prolungato.
- **Robusta durata:** La formulazione proprietaria è extra-forte per evitare strappi durante i lavori più pesanti
- **Previene i difetti della superficie:** Privi di silicone, prevengono il trasferimento di contaminanti che causano difetti in vernici, rivestimenti e finiture



Industrie

- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica
- Agricoltura
- Strumenti
- Magazzino

Consigliato per

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Produzione industriale
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche

SCHEDA TECNICA

	Informazioni sul Prodotto
Superficie esterna del guanto	Liscia
Standard di audit	ISO 9001
Quadro generale confezionamento	100 guanti per dispenser 10 dispenser per confezione 1000 guanti per confezione
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Sri Lanka, Thailandia
Segmentazione prodotto	Robusti
Antistatico	Sì EN1149
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	• Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) *Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.*

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	4,0 AQL (Nord e Sud America) / 1,5 AQL (Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Pacifico)		ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.125 / 4.9		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	**DOPO INVECCHIAMENTO**	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 24	≥ 25	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Codice prodotto	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Standard delle prestazioni e conformità normativa

EN388: 2016 1XXXX · EN ISO 374-1:2016 Type B J K P T · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 18889 G1 · ISO 9001 · UKCA

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnologia

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-600

Disposable Nitrile Glove with Enhanced Chemical Splash Protection

An unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability

- **World leader:** TouchNTuff® 92-600 gloves are the world's leading disposable gloves for chemical splash protection
- **Superior protection:** Made with TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, these gloves effectively safeguard hands from exposure to harmful chemicals
- **Elevated comfort:** Super soft nitrile provides a comfortable feel during extended wear
- **Robust durability:** EN388 certified, meeting level 1 abrasion to prevent ripping and tearing during heavy-duty work
- **Prevents surface defects:** Silicone-free, they prevent contaminant transfer that causes flaws in paints, coatings and finishes



Industries

- Life Sciences
- Food Processing
- Automotive
- Machinery and Equipment
- Chemical
- Agriculture
- Utilities
- Warehousing

Recommended For

- Transferring liquids and solids
- Sample taking and processing
- Meat, Fish and Food Processing
- Industrial Production
- Maintenance
- Laboratory analysis
- Chemical Handling

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
External Glove Surface	Smooth
Audit Standards	ISO 9001
Packaging Overview	XS-XL: 100 gloves per dispenser, 10 dispensers per case , 1000 gloves per case XXL: 90 gloves per dispenser, 10 dispensers per case , 900 gloves per case
Storage Instructions	Keep out of direct sunlight; store in a cool and dry place. Keep away from sources of ozone or ignition.
Country Of Origin	Sri Lanka, Thailand
Product Segmentation	Robust
Antistatic	Yes EN1149
Vulcanization Chemical Accelerators	• Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) *Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.*

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
Length (mm/inches)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Freedom from Holes (Inspection level I)	4.0 AQL (North & South America, except Brazil) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific, Brazil)		ASTM D5151,EN 455-1
Palm Thickness (mm/mils)	0.125 / 4.9		ASTM D3767,EN 420
Finger Thickness (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	BEFORE AGING	**AFTER AGING**	
Ultimate Tensile Strength (MPa)	≥ 24	≥ 25	ASTM D412 & D573
Elongation at Break (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Force at break (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

ORDERING INFORMATION

Size	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Product Code	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Performance Standards and Regulatory Compliance

EN388: 2016 1XXXX · EN ISO 374-1:2016 Type B J K P T · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 18889 G1 · ISO 9001 · UK CA

For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technology

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

Ansell