CEMENTO FRESCO
TRE LASER SILENT



Top della gamma laser. I segmenti diamantati sono saldati al laser; il disco è adatto per il taglio ad acqua su superfici di cemento posate tra le ***24 e le 48 ore***. Questo utensile è un buon compromesso tra velocità di taglio e resa.

Top of the range laser. Diamond segments are welded by laser; the blade is suitable for the wet cutting of cement surfaces layed for between 24 and 48 hours. This tool is a good compromise between cutting speed and performance.

300
350

TABELLA TECNICA *Technical Spec*

cemento fresco (24 H) *green concrete (24H)*	SUPER
	OTTIMO
	BUONO
	MEDIO
	SUFFICIENTE
	INADATTO

COD.	Ø	FORO *Bore*	SPESSORE *Thickness*	ALTEZZA *Height*
CF3300F3024	300	30	2,40	10
CF3300F3028	300	30	2,80	10
CF3350F3028	350	30	2,80	10
CF3350F3032	350	30	3,20	10

*** PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00** ***To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge***

SEA TECHNOLOGY
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973