# Articolo 226101

**Ruote in gomma antitraccia, nucleo in polipropilene, supporto fisso NLX**

**Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm**




**Descrizione ruota**
Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard antitraccia; durezza 80 Shore A. Nucleo in polipropilene.

**Organo di Rotolamento**
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo ed accoglie direttamente l'assale.

**Supporto**
Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304.



| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 80 mm |
| Larghezza (F) | 25 mm |
| Altezza Totale (H) | 107 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 100X85 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 80X60 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 9 mm |
| Portata a 4Km/h | 65 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |




| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ● ● |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ● ● |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ● |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com