
Articolo 366213

Ruote in poliuretano iniettato nucleo in poliammide 6, supporto rotante con codolo

Diametro (D) 60mm, Larghezza (F) 25 mm







Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	60 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	83 mm
Diametro Piastra (G)	41 mm
Diametro Vite (T)	M10
Lunghezza vite (FS)	20 mm
Disassamento (E)	21 mm
Portata a 3Km/h	70 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com