

Articolo 383202NX

Ruote in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene, supporti rotanti foro passante in acciaio inossidabile.

Diametro (D) 60mm, Larghezza (F) 25 mm







Descrizione ruota

Ruote in gomma termoplastica antitraccia grigia; nucleo in polipropilene.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Piastra: acciaio inox AISI 304. Forcella: acciaio inox AISI 304. Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304, con sfere in acciaio inox AISI 420. Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso. Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Diametro (D)	60 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	83 mm
Diametro Piastra (G)	41 mm
Diametro foro passante (GG)	12 mm
Disassamento (E)	21 mm
Portata a 3Km/h	60 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com