

Articolo 387304

Ruote gemellate in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene, supporto rotante foro passante con freno

Diametro (D) 75mm, Larghezza (F) 23+23 mm







Descrizione ruota
Ruote in gomma termoplastica antitraccia grigia; nucleo in polipropilene

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	75 mm
Larghezza (F)	23+23 mm
Altezza Totale (H)	99 mm
Diametro Piastra (G)	55 mm
Diametro foro passante (GG)	10 mm
Disassamento (E)	33 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	98 mm
Portata a 3Km/h	90 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com