
Articolo 521132

Ruote in gomma standard, nucleo in polipropilene

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm





Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard, durezza 80 Shore A. Nucleo in polipropilene opportunamente nervato.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	30 mm
Diametro Foro (DD)	12 mm
Lunghezza Mozzo (L)	39 mm
Portata a 4Km/h	80 daN
Carico statico	200 daN
Scorrevolezza	75 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com