
# Articolo 525616


**Ruote in gomma standard, nucleo in polipropilene, supporto rotante con codolo NL freno anteriore**

**Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm**








**Descrizione ruota**

Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard, durezza 80 Shore A. Nucleo in polipropilene opportunamente nervato.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

**Supporto**

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso. Codolo liscio in acciaio zincato. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 200 mm |
| Larghezza (F) | 50 mm |
| Altezza Totale (H) | 236 mm |
| Diametro Piastra (G) | 102 mm |
| Diametro Codolo Liscio (T) | 40 mm |
| Lunghezza Codolo Liscio (FS) | 86 mm |
| Disassamento (E) | 56 mm |
| Raggio Ingombro Freno (O) | 156 mm |
| Portata a 4Km/h | 225 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ● ● |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ● ● |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ○ ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ○ ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com