
# Articolo 582364

**Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa**

**Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm**




**Descrizione ruota**

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 160 mm |
| Larghezza (F) | 50 mm |
| Diametro Foro (DD) | 25 mm |
| Lunghezza Mozzo (L) | 55 mm |
| Diametro Sede (LL) | 47 mm |
| Profondità Sede (M) | 14 mm |
| Portata a 6Km/h | 760 daN |
| Portata a 10Km/h | 620 daN |
| Carico statico | 1000 daN |
| Scorrevolezza | 375 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ● ● ● |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ○ ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com