
Articolo 582302

Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 40 mm





Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh, alto spessore; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	40 mm
Diametro Foro (DD)	15 mm
Lunghezza Mozzo (L)	40 mm
Diametro Sede (LL)	32 mm
Profondità Sede (M)	9 mm
Portata a 4Km/h	350 daN
Portata a 6Km/h	280 daN
Carico statico	500 daN
Scorrevolezza	280 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	●●●●●
Movimentazione Manuale Facile	●●●●○
Silenziosità	●●●○○
Superamento Ostacoli	●●●●○
Resistenza Aggressivi Chimici	●●●○○
Protezione dei Pavimenti	●●●●○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com