

# Articolo 588062

**Ruote in poliuretanoTR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EEG MHD**

**Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 38+38 mm**








**Descrizione ruota**

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

**Supporto**

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 100 mm |
| Larghezza (F) | 38+38 mm |
| Altezza Totale (H) | 140 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 135X110 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 105X80 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 11 mm |
| Disassamento (E) | 55 mm |
| Portata a 4Km/h | 900 daN |
| Portata a 6Km/h | 720 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ● ● ● |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ○ ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com