

Articolo 589903

Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 50 mm







Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto girevole realizzato con: Piastra: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Forcella: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro; Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso; Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata; Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio. Freno ad azionamento posteriore registrabile.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	170 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	126 mm
Portata a 4Km/h	750 daN
Portata a 6Km/h	600 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com