
Articolo 595106

Rulli transpallet in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in acciaio con labirinti

Diametro (D) 85mm, Larghezza (F) 85 mm





Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio con labirinti e distanziale interno, anelli di protezione in materiale termoplastico con labbro integrato, montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera serie 6006 con schermatura stagna tipo 2RS. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti e labirinti.

Diametro (D)	85 mm
Larghezza (F)	85 mm
Diametro Sede (LL)	55 mm
Profondità Sede (M)	22 mm
Portata a 4Km/h	850 daN
Portata a 6Km/h	680 daN
Carico statico	1100 daN
Scorrevolezza	500 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con sedi per cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	●●●●●
Movimentazione Manuale Facile	●●●●○
Silenziosità	●●●○○
Superamento Ostacoli	●●○○○
Resistenza Aggressivi Chimici	●●○○○
Protezione dei Pavimenti	●●●●○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com