
Articolo 609406

Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra PX

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm







Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato; durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Mozzo con cuscinetto a sfere a doppia schermatura co-stampato nel nucleo (diam. 80-125 mm). Mozzo con cuscinetti a sfere a doppia schermatura (diam. 150-200 mm). I cuscinetti sono protetti dagli agenti esterni con boccole in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno La ruota diametro 250 mm ha il mozzo con cuscinetti a sfera schermati montati nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in poliammide 6. Perno centrale formato da vite in acciaio inossidabile AISI 304 e dado in acciaio inossidabile A2.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	250 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Portata a 4Km/h	450 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere 2RS inox

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com