
Articolo 616202


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto con codolo NL, freno anteriore

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm









Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 85 Shore A. Nucleo in materiale termoplastico.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso. Codolo liscio in acciaio zincato. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	30 mm
Altezza Totale (H)	128 mm
Diametro Piastra (G)	73 mm
Diametro Codolo Liscio (T)	22 mm
Lunghezza Codolo Liscio (FS)	47 mm
Disassamento (E)	35 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	120 mm
Portata a 4Km/h	120 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com