
Articolo 624127

Ruote in poliuretano "TR-Roll", nucleo in ghisa

Diametro (D) 250mm, Larghezza (F) 78 mm





Descrizione ruota

Ruote in poliuretano TR-ROLL, durezza 75 Shore A; nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	250 mm
Larghezza (F)	78 mm
Lunghezza Mozzo (L)	86 mm
Diametro Sede (LL)	62 mm
Profondità Sede (M)	17 mm
Portata a 4Km/h	1200 daN
Portata a 6Km/h	1200 daN
Carico statico	1600 daN
Scorrevolezza	800 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con sedi per cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	●●●●●
Movimentazione Manuale Facile	●●●●●
Silenziosità	●●●●●
Superamento Ostacoli	●●●●●
Resistenza Aggressivi Chimici	●●○○○
Protezione dei Pavimenti	●●●●●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com