
Articolo 624704

Ruote in poliuretano "TR Roll" con profilo bombato ergonomico, nucleo in poliammide 6

Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm





Descrizione ruota

Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, durezza 75 Shore A; nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	160 mm
Larghezza (F)	50 mm
Lunghezza Mozzo (L)	55 mm
Diametro Sede (LL)	47 mm
Profondità Sede (M)	14 mm
Portata a 4Km/h	400 daN
Portata a 6Km/h	360 daN
Carico statico	450 daN
Scorrevolezza	400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con sedi per cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com