
Articolo 628077

Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra EEG EHD

Diametro (D) 250mm, Larghezza (F) 78+78 mm







Descrizione ruota

Ruote in poliuretano TR-ROLL, durezza 75 Shore A; nucleo in ghisa.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio.

Diametro (D)	250 mm
Larghezza (F)	78+78 mm
Altezza Totale (H)	330 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	250X200
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	210X160
Diametro Fori Piastra (EE)	19 mm
Disassamento (E)	62 mm
Portata a 4Km/h	2400 daN
Portata a 6Km/h	2400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	●●●●●
Movimentazione Manuale Facile	●●●●●
Silenziosità	●●●●●
Superamento Ostacoli	●●●●●
Resistenza Aggressivi Chimici	●●○○○
Protezione dei Pavimenti	●●●●●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com