
Articolo 628154

Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EEG HD

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 50+50 mm







Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano TR-ROLL, durezza 75 Shore A; Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato e forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia.

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	50+50 mm
Altezza Totale (H)	223 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	175X140
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	140X105
Diametro Fori Piastra (EE)	14 mm
Portata a 4Km/h	1100 daN
Portata a 6Km/h	1100 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com