
Articolo 632168

Ruote in poliuretano Vulkollan® , nucleo in ghisa meccanica

Diametro (D) 300mm, Larghezza (F) 78 mm





Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan, durezza 92 +/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	300 mm
Larghezza (F)	78 mm
Diametro Foro (DD)	30 mm
Lunghezza Mozzo (L)	86 mm
Diametro Sede (LL)	62 mm
Profondità Sede (M)	17 mm
Portata a 4Km/h	2300 daN
Portata a 6Km/h	1800 daN
Carico statico	3400 daN
Scorrevolezza	600 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com