

Articolo 635604

Ruote in poliuretano Vulkollan® , nucleo in acciaio forgiato, supporto rotante piastra PT

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 40 mm







Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan, durezza 93 +/2 Shore A.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio e successiva tornitura ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto

Supporto girevole realizzato con: Piastra: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Forcella: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro; Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso; Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata; Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	200 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Portata a 4Km/h	750 daN
Portata a 6Km/h	600 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com