
# Articolo 641113

**Ruote in poliuretano "TR", nucleo in ghisa meccanica**

**Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 50 mm**






**Descrizione ruota**

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in ghisa meccanica. Sono utilizzabili anche come ruote motrici: il mozzo della ruota è realizzato in modo da poter essere facilmente rilavorato per ottenere una sede chiavetta o un alloggiamento per calettatore.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 125 mm |
| Larghezza (F) | 50 mm |
| Diametro Mozzo (Foro Passante) | 60 mm |
| Lunghezza Mozzo (L) | 60 mm |
| Dimensione massima foro | 30 mm |
| Foro Motrice (DD) | 20 H7 |
| Portata a 4Km/h | 550 daN |
| Portata a 6Km/h | 440 daN |
| Carico statico | 700 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ● ● ● |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ○ ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com