
Articolo 641135

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in ghisa meccanica

Diametro (D) 180mm, Larghezza (F) 50 mm





Descrizione ruota

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in ghisa meccanica. Sono utilizzabili anche come ruote motrici: il mozzo della ruota è realizzato in modo da poter essere facilmente rilavorato per ottenere una sede chiavetta o un alloggiamento per calettatore.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Diametro (D)	180 mm
Larghezza (F)	50 mm
Diametro Mozzo (Foro Passante)	70 mm
Lunghezza Mozzo (L)	60 mm
Dimensione massima foro	40 mm
Foro Motrice (DD)	35 H7
Portata a 4Km/h	800 daN
Portata a 6Km/h	650 daN
Carico statico	1100 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com