
Articolo 654103ESD

Ruote in poliuretano ESD "TR", resistenza elettrica < 10^9 Ohm, nucleo in alluminio

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 35 mm





Descrizione ruota

Rivestimento: poliuretano ESD "TR", colore grigio scuro, antitraccia, con resistenza elettrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), durezza 90 Shore A; eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo: in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	35 mm
Lunghezza Mozzo (L)	40 mm
Diametro Sede (LL)	32 mm
Profondità Sede (M)	10 mm
Portata a 4Km/h	320 daN
Carico statico	400 daN
Scorrevolezza	280 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con sedi per cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com