
# Articolo 654804


**Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra NL freno centralizzato attivo**

**Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm**








**Descrizione ruota**

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in alluminio pressofuso.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

**Supporto**

Supporto rotante piastra NL freno centralizzato attivo Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Freno centralizzato attivo, normalmente azionato in fase di riposo.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 160 mm |
| Larghezza (F) | 50 mm |
| Altezza Totale (H) | 199 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 140X110 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 105X80 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 11 mm |
| Disassamento (E) | 56 mm |
| Diametro Perno Freno Attivo (T) | M10X1.5 |
| Sporgenza Perno Freno Attivo (FS) | 65 mm |
| Portata a 4Km/h | 300 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com