
Articolo 655702

Ruote in poliuretano "TR" ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto fisso EE MHD

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 40 mm







Descrizione ruota
Rivestimento in poliuretano colato "TR", alto spessore; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato e forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	170 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	135X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Portata a 4Km/h	350 daN
Portata a 6Km/h	280 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com