
Articolo 662102

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in poliammide

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm





Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A.
Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	30 mm
Diametro Foro (DD)	12 mm
Lunghezza Mozzo (L)	40 mm
Diametro Sede (LL)	32 mm
Profondità Sede (M)	11.5 mm
Portata a 4Km/h	200 daN
Portata a 6Km/h	160 daN
Carico statico	300 daN
Scorrevolezza	135 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com