Articolo 667114

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in poliammide, supporto fisso PX

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 40 mm



Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A.
Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento


Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli inox è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici in acciaio inossidabile con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da forcella in acciaio inossidabile AISI 304.



Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	200 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Portata a 4Km/h	400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola



Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com