
Articolo 683603

Ruote monolitiche in poliammide 6 caricato con fibra di vetro

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 30 mm





Descrizione ruota

Ruote monolitiche in poliammide 6 con fibra di vetro

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	30 mm
Diametro Foro (DD)	12 mm
Quota di montaggio (LC)	45 mm
Portata a 4Km/h	350 daN
Carico statico	350 daN
Scorrevolezza	350 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere inox

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ○ ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com