Articolo 696303

Ruote monolitiche in ghisa meccanica, supporto fisso P

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 40 mm




Descrizione ruota
Ruota monolitica in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento
Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto costituito da forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente .



Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	161 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Portata a 4Km/h	350 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere



Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ○ ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com