
Articolo 743204

Rulli transpallet in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio con labirinti

Diametro (D) 85mm, Larghezza (F) 75 mm





Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan; durezza 93+/-2 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio con labirinti, anelli di protezione in materiale termoplastico, montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera.

Diametro (D)	85 mm
Larghezza (F)	75 mm
Diametro Foro (DD)	20 mm
Lunghezza Mozzo (L)	75 mm
Diametro Sede (LL)	47 mm
Profondità Sede (M)	20.5 mm
Portata a 4Km/h	750 daN
Carico statico	980 daN
Scorrevolezza	450 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	●●●●●
Movimentazione Manuale Facile	●●●●○
Silenziosità	●●●○○
Superamento Ostacoli	●●○○○
Resistenza Aggressivi Chimici	●●○○○
Protezione dei Pavimenti	●●●●○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com