
Articolo 753104

Rulli transpallet in poliuretano "TR", nucleo in acciaio con labirinti

Diametro (D) 82mm, Larghezza (F) 80 mm





Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-2 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio con labirinti, anelli di protezione in materiale termoplastico, montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera.

Diametro (D)	82 mm
Larghezza (F)	80 mm
Diametro Foro (DD)	20 mm
Lunghezza Mozzo (L)	80 mm
Quota di montaggio (LC)	85 mm
Diametro Sede (LL)	47 mm
Profondità Sede (M)	20.5 mm
Portata a 4Km/h	630 daN
Carico statico	800 daN
Scorrevolezza	405 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com