SCHEDA TECNICA



UFO0230300 – Elmetto in ABS con sottogola

Elmetto con calotta in ABS. Bardatura ultra comfort a 6 punti di ancoraggio e imbottita. Chiusura a cremagliera. taglia regolabile 52-66 cm. Sottogola con comoda mentoniera con elastico morbido e fascia antisudore inclusi.

Specifiche
- Bardatura tessile a 6 punti
- Compatibile con cuffie
- Leggero e robusto
- Regolazione tramite cremagliera con rotella
- Sottogola con mentoniera incluso

Imballo
Confezione da 1 pezzo
Cartone da 30 pezzi

Marcatura CE
Dispositivo di protezione individuale di II categoria CE, in base al Regolamento UE 2016/425

Certificazione
E' stato sottoposto alla procedura di esame UE del tipo Modulo B seguendo i seguenti test:
EN397:2012+A1:2012 (Elmetti di protezione per l'industria)

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, con certificazione **CE** ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attenuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° CE725360

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO0230300
Colore	Blu
Costruzione	ABS
Taglie (EN420:2003)	dalla 52 alla 66
Categoria	II
Certificazione	CE EN367:2012 +A1:2012

Campi di impiego
- Magazzino
- Industria
- Cantieri edili

Consigli per l'uso
Prima di ogni utilizzo verificare se la bardatura interna presenta segni di eccessiva usura e se sulla calotta siano visibili crepe o altri segnali di cedimento strutturale.
In caso di impatto, urto o rilevamento di difetti strutturali l'elmetto non deve essere riutilizzato e sostituito con uno nuovo.

Pulizia e Manutenzione
Gli elmetti devono essere puliti con acqua tiepida e detergenti neutri. Asciugare con un panno morbido e non alla luce del sole ne vicino a fonti di calore.
Non utilizzare materiale abrasivo, detergenti aggressivi che ne potrebbero modificare la portata e di conseguenza diminuire le proprietà di protezione.

Conservazione
Gli elmetti devono essere conservati in un luogo pulito e asciutto, ed a una temperatura di magazzinaggio compresa tra i -10°C e +35°C.
Non devono essere esposti direttamente alla luce del sole.

Scadenza
Se sono conservati adeguatamente e non hanno subito danni dovuti ad urti o schiacciamento, gli elmetti hanno una durata massima di 5 anni dalla data di produzione.

Smaltimento
Gli elmetti sono stati realizzati senza l'impiego di materiali tossici o nocivi.
Affidare lo smaltimento ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, secondo la normativa nazionale e locale.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY