SCHEDA TECNICA



UFO7700010 – Sistema retrattile 10m

Sistema per arresto delle cadute in altezza retrattile in abs ad alta resistenza, occhiello girevole in acciaio, cavo in acciaio da 6mm, lunghezza del cavo in acciaio 10 metri, capacità di carico 100kg

Sistema per arresto delle cadute in altezza retrattile abs ad alta resistenza, occhiello girevole in acciaio, cavo in acciaio da 6mm e lunghezza di 10 metri. Il retrattile possiede un sistema interno che ammortizza la caduta e un indicatore che segnala l'avvenuta entrata in funzione durante la caduta. Capacità di carico 100kg, moschettone in alluminio incluso per il posizionamento e moschettone in alluminio girevole per la connessione all'utente. Peso 6,10 kg. Forza di arresto 4 Kn. Distanza massima di arresto 1,26 metri.

Imballo
Confezione da 1 pezzo

Marcatura CE
Dispositivo di protezione individuale conforme ai requisiti essenziali contenuti nel Regolamento UE 2016/425

Certificazione
E' stato sottoposto alla procedura certificazione rispondenti a:
Norma numero : UNI EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Anticaduta di tipo retrattile

Campi di impiego
- Edilizia e Manutenzione
- Arresto in caduta libera
- Piattaforma di lavoro in quota
- Arresto di caduta da sistema verticale
-

Dispositivo di protezione individuale di III categoria, con certificazione **CE** ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attenuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° CE-PC-220622-141-01-9A

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO7700010
Colore	Blu/Nero
Taglia	N/D
Certificazione	EN360:2002
Categoria	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Anticaduta di tipo retrattile.

CE Notified Body for CE Marking No.**2834**

Consigli per l'uso
Il sistema Retrattile è un dispositivo che può essere utilizzato in prevenzione delle cadute dall'alto.
Controllare i punti di attacco prima della messa in opera, controllare i moschettoni e il cavo in acciaio ed assicurarsi che non presentino usura e/o danni dovuti all'uso, al calore e al contatto con prodotti chimici, ecc. prestare particolare attenzione ad eventuali fili sfilacciati o usurati.
È importante ispezionare regolarmente le condizioni del prodotto. Controllare i suoi collegamenti con le altre apparecchiature del sistema e assicurarsi che le varie apparecchiature siano posizionate correttamente l'una rispetto all'altra. Contattare UFO Safety in caso di dubbi sulle condizioni di questo prodotto.

Pulizia e Manutenzione
Pulire il dispositivo con prodotti non aggressivi, in caso di sporco lieve. Non utilizzare alcun materiale abrasivo. Non posizionare mai oggetti pesanti sopra di esso.
Avvertenza: lasciare asciugare in una stanza ventilata lontana da fuoco o qualsiasi altra fonte di calore.
Nessuna manutenzione avanzata e/o manomissione del dispositivo è permessa, se non da un ente specializzato

Conservazione
Proteggere dalla polvere, dall'acqua e dall'umidità. Tenere il dispositivo retrattile in una borsa o in un altro contenitore per proteggerlo dall'esposizione a raggi UV, dal calore diretto del sole e da prodotti chimici presenti nell'ambiente di lavoro

Smaltimento
Il dispositivo deve essere smaltito secondo la normativa nazionale e locale.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY