U GROUP SRL
Via Borgomanero n°50
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 24/10/2022

SCHEDA TECNICA

RV20104 LOGAN S3 SRC CI ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,1

FOTO PRODOTTO



LINEE

RED LEVE

TECNOLOGIE

ESD · wingtex · Save&Flex air · Airtoe ALUMINIUM · Natural CONFORT 11 · U-POWER ORIGINAL · BASF · Seconi

DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche basse e leggere con innovativo sistema anti-perforazione costituito da un **sottopiede tessile antiforo ultraleggero** e nuova **suola** con mescola in PU di **nuova generazione**.

Questi nuovi materiali, altamente innovativi, hanno consentito una notevole **riduzione del peso** generale **della calzatura** a tutto vantaggio del benessere del lavoratore.

Scarpe antinfortunistiche S3 super leggere in standard **SRC CI ESD** con particolare **protezione della suola dal freddo (≤ 10 °C)**.

Tomaia in PUTEK® star ad alta tenacità e protezione della punta con film **anti-abrasione**. **Suola antiscivolo**, **antiolio**, **anti-abrasione** e **antistatica**.

Scarpe da lavoro super leggere adatte in ambiente umido e secco e, in modo particolare per: **elettricisti**, **artigiani**, **falegnami**, **magazzinieri**, settore **logistica** e **trasporti**.

Calzature di sicurezza altamente **traspiranti** con **fodera a tunnel d'aria** che assicura la dispersione e l'assorbimento dell'umidità e **soletta U-Power Original** in mescola poliuretanica leggera, **antibatterica** e **traspirante**.

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE "AirToe Aluminium"	**20345:2011**	**OTTENUTO**
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥ 14	19,0
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥ 14	19,5
SOLETTA "Save & Flex Air"		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA		
Classe ambientale 1° - 12% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe ambientale 2° - 25% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe ambientale 3° - 50% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'		
Assorbimento Acqua dopo 60'	≤ 30%	8.0
Acqua trasmessa dopo 60'	≤ 0.2 gr	0
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥ 0.8	10.2
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 15	82.9
FODERA DELLA MASCHERINA		
Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)	≥ 2	96.3
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 20	770.5
Resistenza all'abrasione cicli SECCO	25600 cicli	Nessun foro
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	12800 cicli	Nessun foro
SOTTOPIEDE		
Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
SUOLA USURA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤ 150	37
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	0,8
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥ 3	N.A.
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)	≤ 12	2,1
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	26
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB	≥ 0.18	0,28
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA	≥ 0.32	0,38