0218-

FARETTO LED

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



Scatola | Alu Alluminio | IP65

Art.	€	Alimentazione	Flusso luminoso	Temperatura colore	Numero dei LED	Cavo	Dimensioni
0218/10	€ 15,40	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	15 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm²	150 x 95 mm
0218/20	€ 22,50	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	28 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm² mm	145 x 120 mm
0218/30	€ 36,70	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	42 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm² mm	180 x 150 mm
0218/50	€ 52,00	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	56 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm²	210 x 180 mm

0218-XB

FARETTO LED CON SUPPORTO

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



Scatola | Alu Alluminio | IP65

Art.	€	Alimentazione	Flusso luminoso	Temperatura colore	Cavo
0218/10B	€ 34,50	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm² H05VV-F
0218/20B	€ 41,30	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm² H05VV-F
0218/30B	€ 50,00	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm² H05VV-F
0218/50B	€ 70,70	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm² H05VV-F

0218-XS

FARETTO LED CON SENSORE DI MOVIMENTO E LUMINOSITÀ

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



Scatola | Alu Alluminio | IP54

Art.	€	Alimentazione	Flusso luminoso	Temperatura colore	Cavo
0218/10S	€ 29,90	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm² H05VV-F
0218/20S	€ 35,60	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm² H05VV-F
0218/30S	€ 47,10	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm² H05VV-F
0218/50S	€ 63,80	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm² H05VV-F