## 0554 & 0554/400V — € 382,00

### *SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE*

Schermo di protezione mola. Squadretta per appoggio pezzo.



| | |
|---|---|
| **Spazzola** | 2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm |
| **Mola a secco** | 2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36 |
| **Motore** | 230 V 50 Hz 0,9 kW<br>400 V 50 Hz 0,9 kW |
| **Tipo di utilizzo** | S2 - 10 min |
| **Peso netto** | 26 kg |

## 0552 & 0552/400V — € 351,00

### *SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE*

Schermi di protezione mole. Squadretta per appoggio pezzo.



| | |
|---|---|
| **Mola a secco** | 2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36 - GR80 |
| **Motore** | 230 V 50 Hz 0,9 kW<br>400 V 50 Hz 0,9 kW |
| **Tipo di utilizzo** | S2 - 10 min |
| **Peso netto** | 25 kg |

## 0556 — € 277,00

### *SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE CON ALBERI LUNGHI*

Schermo di protezione mola. Squadretta per appoggio pezzo.



| | |
|---|---|
| **Spazzola** | 2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm |
| **Mola a secco** | 2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36 |
| **Motore** | 230 V 50 Hz 0,75 kW |
| **Tipo di utilizzo** | S2 - 10 min |
| **Interasse mole** | 510 mm |
| **Peso netto** | 22 kg |

## 0553 — € 239,00

### *SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE*

Robusta e affidabile, dispositivi di protezione mole, squadretta appoggio pezzi.



| | |
|---|---|
| **Spazzola** | 2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm |
| **Mola a secco** | 2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 |
| **Motore** | 230 V 50 Hz 0,52 kW |
| **Tipo di utilizzo** | S2 – 10 min |
| **Dimensioni** | 440 x 170 x 225 mm |
| **Peso netto** | 16 kg |

## 0551 — € 223,00

### *SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE*

Schermo di protezione mole. Squadretta di appoggio pezzo.



| | |
|---|---|
| **Mola a secco** | 2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80 |
| **Motore** | 230 V 50 Hz 0,52 kW |
| **Tipo di utilizzo** | S2 - 10 min |
| **Dimensioni** | 440 x 170 x 225 mm |
| **Peso netto** | 15 kg |

## 0377 — € 277,00

### *SMERIGLIATRICE COMBINATA*

Schermo di protezione mole. Squadretta di appoggio pezzo.



| | |
|---|---|
| **Mola a secco** | 2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR80 |
| **Mola ad acqua** | 130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80 |
| **Motore** | 230 V 50 Hz 0,52 kW |
| **Tipo di utilizzo** | S2 - 10 min |
| **Peso netto** | 17 kg |