0806/200 € 467,00

CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA DIGITALE, LETTURA DI COPPIA E ANGOLO

Permette serraggi in senso orario e antiorario e una diagnostica luminosa e sonora dello stato coppia/angolo.





SCALE DI MISURAZIONE:	Nm / kgf-cm / lbf-ft / lbf-in
Capacità	20 ÷ 200 Nm
Lettura	0,1 Nm
Precisione	± 2%, 10% @ 200 Nm
Angolo di misurazione	0 ÷ 360°
Precisione angolo	±1%
Modalità operativa	Peak / Track
Memorie coppia - angolo	5
Lunghezza	605 mm
Batteria	4x 1,5 V AAA

0809-

CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA DIGITALE

Permette serraggi in senso orario e antiorario e una diagnostica luminosa e sonora dello stato della coppia.





Art.	€	SCALE DI MISURAZIONE:	Capacità	Lettura	Precisione	Modalità operativa	Memorie	Attacco quadro	Lunghezza	Batteria
0809/030	**€ 111,00**	Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	6 ÷ 30 Nm	0,01 Nm	± 4%	Peak / Track	50	1/4"	200 mm	2 x 3 V CR2032
0809/080	**€ 119,00**	Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	16 ÷ 80 Nm	0,1 Nm	± 3%	Peak / Track	50	3/8"	230 mm	2 x 3 V CR2032
0809/100	**€ 125,00**	Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	20 ÷ 100 Nm	0,1 Nm	± 2%	Peak / Track	50	1/2"	275 mm	2 x 3 V CR2032

0806/020 € 114,00

GIRAVITE DINAMOMETRICO DIGITALE

ISO 6789-2017, serraggio in senso orario ed antiorario, diagnostica sonora e a vibrazione della coppia raggiunta preimpostata.



SCALE DI MISURAZIONE:	Nm / lbft / lbin
Capacità	0 ÷ 20 Nm
Lettura	0,01 Nm
Precisione	± 2%
Modalità operativa	Peak / Track
Autospegnimento	5 min.
Lunghezza	175 mm
Batteria	2 x 1,5 V AAA
Temperatura di esercizio	0 °C – 40 °C
Temperatura stoccaggio	-5 °C – 45 °C


0268A € 102,00

MISURATORE DIGITALE DI COPPIA

Strumento di monitoraggio della torsione. Applicato ad una chiave a cricco può essere usato come chiave dinamometrica. Schermo LCD retroilluminato, modalità operativa Picco e Traccia. Funzione di autospegnimento.







Modalità operativa	Picco/traccia
SCALE DI MISURAZIONE:	Nm/kgm/kgcm/lbft/lbin
Capacità	40 ÷ 200 Nm
Lettura	0,1 Nm
Memorie	50
Precisione	± 2%
Dimensioni	75 x 44mm
Batteria	1 x 3 V CR2032
Temperatura di esercizio	-10°C-60 °C (14°F-139.9 °F)
Temperatura stoccaggio	-20°C -70°C (-4 °F-157.9°F)