E481/20P

NEW € 179,00

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON PRESA

Fornito con presa di tipo Schuko e sistema di protezione da sovraccarico.



Scatola

PP
Poliprop.

Lunghezza cavo	20 + 2 m
Tipo cavo	H05VV-F 3G1.5mm²
Alimentazione	12 V ÷ 250 V (50 Hz)
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1 kW
Massima potenza collegabile al cavo svolto	2,5 kW
Presa di corrente	Schuko
Peso netto	6 kg

E481/20

NEW € 169,00

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON CAVO LIBERO

Dotato di sistema di protezione contro i sovraccarichi.



Scatola

PP
Poliprop.

Lunghezza cavo	20 + 2 m
Tipo cavo	H05VV-F 3G1.5mm²
Alimentazione	12 V ÷ 250 V (50 Hz)
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1 kW
Massima potenza collegabile al cavo svolto	2,5 kW
Peso netto	6 kg

A010-X

AVVOLGICAVO

Cavo doppio isolamento H05VV-F omologato spina pressofusa in PVC omologata con spinotti protetti, disgiuntore termico a ripristino manuale, max potenza prelevabile con cavo avvolto 1,2 kW, max potenza prelevabile con cavo svolto 3,4 kW.



Scatola

Art.	€	Lunghezza cavo	Sezione	Tamburo
A010/10	**€ 43,20**	10 m	3 x 1,5 mm²	Ø 200 mm
A010/20	**€ 70,20**	20 m	3 x 1,5 mm²	Ø 250 mm

A010-

AVVOLGICAVO

Costruiti in riferimento alle norme EN 61242, cavo doppio isolamento H05VV-F omologato spina pressofusa in PVC omologata con spinotti protetti, disgiuntore termico a ripristino manuale, max potenza prelevabile con cavo avvolto 1,1 kW, max potenza prelevabile con cavo svolto 3,2 kW.



Scatola

Art.	€	Lunghezza cavo	Sezione	Tamburo
A010/15	**€ 62,90**	15 m	3 x 1,5 mm²	Ø 190 mm
A010/25	**€ 91,00**	25 m	3 x 1,5 mm²	Ø 240 mm
A010/50	**€ 162,00**	50 m	3 x 1,5 mm²	Ø 310 mm

A010/30

€ 296,00

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MONOFASE

Costruito in riferimento alle norme EN 61316, cavo flessibile H07RN-F omologato in neoprene, prese IP 44, disgiuntore termico a ripristino manuale, max. potenza prelevabile con cavo avvolto 5 kW, max. potenza prelevabile con cavo svolto 11 kW.



Scatola

Alimentazione	230 V
Lunghezza cavo	30 m
Sezione	3 x 2,5 mm²
Tamburo	Ø 340 mm

A010/30T

€ 407,00

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE TRIFASE

Costruito in riferimento alle norme EN 61316, cavo flessibile H07RN-F omologato in neoprene, prese IP 44, disgiuntore termico a ripristino manuale, max. potenza prelevabile con cavo avvolto 5 kW, max. potenza prelevabile con cavo svolto 11 kW.



Scatola

Alimentazione	400 V
Lunghezza cavo	30 m
Sezione	4 x 2,5 mm²
Tamburo	Ø 340 mm