## A481/15H ~~€ 147,00~~

### AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola | PP Poliprop.

| | |
|---|---|
| Pressione massima | 17 bar / 250 psi |
| Lunghezza tubo | 15 + 1 m |
| Raccordi maschio | 3/8" BSPT |
| Diametro tubo | Ø 13.5 x 9.5 mm |
| Temperatura di esercizio | 0 ÷ 45° C |
| Peso netto | 4,5 kg |

**€ 109,00**

## A481/30H ~~€ 219,00~~

### AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola | PP Poliprop.

| | |
|---|---|
| Pressione massima | 17 bar / 250 psi |
| Lunghezza tubo | 30 + 2 m |
| Raccordi maschio | 3/8" BSPT |
| Diametro tubo | Ø 13.5 x 9.5 mm |
| Temperatura di esercizio | 0 ÷ 45° C |
| Peso netto | 9,5 kg |

**€ 162,00**

## B481/20 ~~€ 229,00~~

### AVVOLGITUBO INDUSTRIALE AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Struttura robusta in acciaio per uso industriale, tubo rinforzato in poliuretano ibrido, braccio regolabile in altezza con sistema anti-aggrovigliamento, sfera di arresto regolabile senza l'uso di attrezzi.



**€ 166,00**

Scatola | Acciaio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pressione massima | 16 BAR | Diametro tubo | 9.5x15mm |
| Lunghezza tubo | 20 m | Temperatura di esercizio | 0~45°C |
| Raccordi maschio | 1/4" BSPT | Peso netto | 11,3 kg |

## 0033A ~~€ 123,00~~

### STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro Ø 6 mm.



Scatola

| | |
|---|---|
| Fusione dello stagno comune | 215° |
| Temperatura di esercizio | 215 ÷ 300°C |
| Temperatura massima | 420°C |
| Alimentazione stazione | 230 V 50 Hz |
| Alimentazione saldatore | 24 V 48 W |

**€ 94,80**

## 0031 ~~€ 36,10~~

### STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro Ø 6 mm.



Scatola

| | |
|---|---|
| Fusione dello stagno comune | 215° |
| Temperatura di esercizio | 215 ÷ 300°C |
| Temperatura massima | 450°C |
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz, 37 W |

**€ 27,80**

## 0027/40W ~~€ 15,80~~

### SALDATORE STILO



Blister

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 230 V 50 Hz 40 W |
| Temperatura di esercizio | 450°C ± 10% |

**€ 12,10**

## 0443 ~~€ 61,80~~

### SALDATORE A PISTOLA MULTIFUNZIONE

Con regolazione della temperatura, funzione: coltello a caldo, saldatore e pirografo.



Valigetta

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz 200W |
| Temperatura | 70 °C ÷ 500 °C |

**€ 48,10**

## 0024 ~~€ 33,00~~

### SVERNICIATORE



Scatola

| | |
|---|---|
| Temperatura | 300 °C - 500 °C |
| Flusso d'aria | 280 l/min - 480 l/min |
| Potenza | 230 V 50Hz 1,5 kW |

**€ 26,00**



Promozione valida dal 01/03/2026 al 31/07/2026 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA.