FDCX

FIBRODISCO FLESSIBILE VIPER

Disco flessibile innovativo a centro depresso con supporto in fibra integrato per una operazione di sbavatura veloce, precisa e confortevole di superficie piane e curve, cordoni di saldatura e spigoli vivi.



Cer | Fibra di vetro | T29 | EN 12413 | C | Acciaio | Inox | Ghisa | Sbavatura | 10 - 15° | Smerigl. angolare | made in Italy

Ceramica | Sgross.

Art.	€	Dimensioni	Durezza	Max rpm	Pack
FDC115/036	€ 5,00	115 x 22,23 mm	SG 36	13300	25
FDC115/060	€ 5,00	115 x 22,23 mm	SG 60	13300	25
FDC115/120	€ 5,00	115 x 22,23 mm	SG 120	13300	25
FDC125/036	€ 5,20	125 x 22,23 mm	SG 36	12250	25

DFVX-XZ

DISCHI IN FIBRA VULCANIZZATA CON SUPPORTO VELCRATO

I dischi in fibra sono costituiti da un supporto di spessore 0,8 mm in fibra di cellulosa vulcanizzata sulla quale vengono deposti vari tipi di abrasivo. Questi sono legati con un doppio strato di resina termoindurente additivata con cariche attive che conferiscono ai prodotti proprietà raffreddanti e anti intasamento. Applicati ad un platorello di supporto, vengono usati su levigatrici portatili.



Zr | EN 13743 | C | Acciaio | Inox | Ghisa | Sbavatura | 0 - 15° | Smerigl. angolare

Zirconio | Sgross.

Art.	€	Dimensioni	Grana	Max rpm	Pack
DFV115/036Z	€ 0,91	115 x 22 mm	36	13300	25
DFV115/040Z	€ 0,81	115 x 22 mm	40	13300	25
DFV115/060Z	€ 0,75	115 x 22 mm	60	13300	25
DFV115/080Z	€ 0,69	115 x 22 mm	80	13300	25
DFV115/120Z	€ 0,60	115 x 22 mm	120	13300	25
DFV180/036Z	€ 2,05	180 x 22 mm	36	8600	25
DFV180/040Z	€ 1,83	180 x 22 mm	40	8600	25
DFV180/060Z	€ 1,57	180 x 22 mm	60	8600	25
DFV180/080Z	€ 1,51	180 x 22 mm	80	8600	25
DFV180/120Z	€ 1,34	180 x 22 mm	120	8600	25

DFVX-XA

DISCHI IN FIBRA VULCANIZZATA CON SUPPORTO VELCRATI

I dischi in fibra sono costituiti da un supporto di spessore 0,8 mm in fibra di cellulosa vulcanizzata sulla quale vengono deposti vari tipi di abrasivo. Questi sono legati con un doppio strato di resina termoindurente additivata con cariche attive che conferiscono ai prodotti proprietà raffreddanti e anti intasamento. Applicati ad un platorello di supporto, vengono usati su levigatrici portatili.



AlOx | EN 13743 | C | Acciaio | Alluminio | Legno | Sbavatura | 0 - 15° | Smerigl. angolare

Corindone | Sgross.

Art.	€	Dimensioni	Grana	Max rpm	Pack
DFV115/024A	€ 0,65	115 x 22 mm	24	13300	25
DFV115/036A	€ 0,69	115 x 22 mm	36	13300	25
DFV115/060A	€ 0,65	115 x 22 mm	60	13300	25
DFV115/080A	€ 0,53	115 x 22 mm	80	13300	25
DFV115/120A	€ 0,53	115 x 22 mm	120	13300	25
DFV180/024A	€ 1,45	180 x 22 mm	24	8600	25
DFV180/036A	€ 1,40	180 x 22 mm	36	8600	25
DFV180/060A	€ 1,31	180 x 22 mm	60	8600	25
DFV180/080A	€ 1,24	180 x 22 mm	80	8600	25