ML80A — € 88,90

MISURATORE DI DISTANZA LASER

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni nell'edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento.



Blister

IP54

Campo di misura	0,05 ÷ 80 m
Precisione	± 2 mm
Batteria	3 AAA x 1,5 V

ML40 — € 66,10

MISURATORE DI DISTANZA LASER

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni in edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento.



Blister

IP54

Campo di misura	0,05 ÷ 40 m
Precisione	± 2 mm
Batteria	2 AAA x 1.5 V

T068 — € 144,00

MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER

Non idoneo alla misura della temperatura corporea.



Blister

Campo di misura	-30°C÷550 °C | -22 F÷1022 F
Precisione	-30 °C ÷ 0 °C | -22 F ÷ 32 F ±3 % o ±3 °C
Precisione	0 °C ÷ 100 °C | 32 F ÷ 212 F ±2 % o ±2 °C
Precisione	> 100 °C | > 212 F ±3 % o ±3 °C
Lettura	0,1° C | 0,1 F
Emissività	0,1 ÷ 1,0
Batteria	1 x 9 V
Dimensioni	146 x 80 x 38 mm
Distanza / Diametro dell'area	1 : 12

I002 — € 359,00

IGROMETRO A CONTATTO PER LA MISURAZIONE DI UMIDITÀ

Del legno e materiali da costruzione. Con Micro- Computer LSI e timer a cristalli per alta precisione. Non idoneo per misurare l'umidità ambientale.



Valigetta

Temperatura di esercizio	0 °C - 40 °C
Campo di misura	0 - 80 %
Materiali da costruzione	0 - 50 %
Lettura	0,1%
Precisione	± (0,5 % n+1)
Batteria	4 x 1,5 V AA
Dimensioni	165 x 62 x 26 mm

T054 — € 40,90

MISURATORE DI TEMPERATURA DIGITALE TASCABILE

Con sonde per rilevare la temperatura o per immersione.



Scatola

Lettura	1° C
Campo di misura	-50°C ÷ 1100°C con uso sonda T056/TP03 non in dotazione, -50°C ÷ 750°C con uso sonda T056/TP02 in dotazione, -50°C ÷ 250
Precisione	0°C ÷ 500°C ±(0,75% +1°C), 500°C ÷750°C ± (1% + 1°C), 750°C ÷1000°C ± (2% + 1°C),1000°C ÷1200°C ± (4% + 3°C)
Sonda tipo	"K"
Batteria	1 x 9 V

T063 — € 74,00

MISURATORE DI TEMPERATURA DIGITALE PORTATILE

Sonde tipo "K" per ambiente e per immersione, doppia rilevazione della temperatura, con scatola.



Scatola

Campo di misura	T056/TP01: -50°C ÷ 250°C
Campo di misura	T056/TP02: -50°C ÷ 750°C
Lettura	1° C
Precisione	-50 °C ÷ 1200 °C ±(0.3 % + 2 °C)
Precisione	1200°C ÷ 1300 °C ±(0.6 % + 2 °C)
Precisione	-58 F ~ 1200 F ±(0.3 % + 2 F)
Precisione	1200 F ~ 1999 F ±(0.6 % + 2 F)
Batteria	1 x 9 V