L200 ~~€ 206,00~~

LIVELLA LINEARE

Rettificata di alta precisione, con base prismatica.



€ 162,00

Dimensioni	200 x 45 x 40 mm	**Precisione**	0,02 mm / m

G008 ~~€ 55,90~~

GONIOMETRO DIGITALE E LIVELLA CON 2 FIALE

Calcolo automatico di angoli e inclinazioni.



€ 43,50

Lunghezza	400 mm		
Campo di misura	0 ÷ 225°	**Precisione**	± 0,5°
Lettura	0,1°	**Batteria**	9 V

P080 ~~€ 86,40~~

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Con display LCD. 7 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo. Alta affidabilità.

Scatola



€ 69,90

ACV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,5 % + 4
ACA	4 / 40 / 400 / 600 A ±1,5 % + 4
DCV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,0 % + 2
RES	400 Ω /4 kΩ /40 kΩ /400 kΩ /4 MΩ /40 MΩ ±1,0 % + 2
Frequenza	10 MHz ±0,8 % + 2
Batteria	2 x 1,5 V x AA
Dimensioni	250 x 71 x 38.8 mm

P075 ~~€ 145,00~~

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Con display LCD. 9 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo, misurazione della temperatura. Alta affidabilità

Scatola



€ 116,00

ACV	750 V ±1,2 %
ACA	200 - 1000 A ±2,0 %
DCV	1000 V ±1,0 %
DCA	200 - 1000 A ±2,0 %
RES	200 Ω ±1,0 %
Frequenza	2k Hz ±2,5 %
Temperatura	-40°C - 400°C ±1,5 %
Batteria	1 x 9 V

T051 ~~€ 20,60~~

MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Continuità sonora e controllo diodi.

Scatola



€ 14,50

DCV	2-20-200-500V ±0,5%
ACV	200-500V ±1,2%
DCA	200mA ±1,5%
RES	2K-20K-200K-2M Ω ±1%
Batteria	1 x 12V A23

T050 ~~€ 40,90~~

MULTIMETRO DIGITALE

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi.

Scatola



€ 30,30

DCV	200 mV - 1000 V	**CAP**	2000 pF - 20 nF - 200 nF 2 µF - 20 µF ±4%
ACV	2mV - 750 V		
DCA	2 mA - 20 A	**Temperatura**	-40 °C ÷ 400 °C ±1,0%
ACA	200 mA - 20 A	**Temperatura**	400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%
RES	20 MΩ - 200 MΩ	**Batteria**	9 V

T053 ~~€ 98,20~~

MULTIMETRO DIGITALE

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi.

Scatola



€ 81,00

DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V 1000 V ±0,8%	**DCA / ACA**	200 µA - 2 mA - 20 mA 200 mA - 20 A ±2.0%
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V ±1,2%	**RES**	200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ ±1%

0387A ~~€ 74,00~~

RILEVATORE DIGITALE

per la misurazione di metalli ferrosi e non ferrosi, legno e cavi in tensione in pareti, soffitti e pavimenti.



€ 54,80

Massima profondità di rilevazione		**Legno**	20 ± 5 mm
		Cavi in tensione	50 ± 5 mm
Metalli ferrosi	100 ± 5 mm	**Batteria**	1 x 9 V
Metalli non ferrosi	70 ± 5 mm	**Dimensioni**	150 x 75 x 24 mm