
M038 — € 740,00

AVANZAMENTO AUTOMATICO PER TAVOLE A CROCE

Per asse X, posizione del motore orizzontale, tavola con avanzamento tramite potenziometro regolabile per spostamenti e pulsante per movimenti rapido, inoltre la rotazione del motore è sia in senso orario che antiorario.







Scatola | Fresatrice

Velocità di rotazione	0 ÷ 200 rpm
Coppia max	5,1 Nm
Motore	230 V 50 Hz 100 W
Peso netto	6 kg

P018-

KIT DI REFRIGERAZIONE PER MACCHINE UTENSILI

Per permettere di avere la refrigerazione su macchine quali torni, trapani a colonna, frese non dotate di impianto.



Scatola | Tornio | Fresatrice | Trapano a colonna

Art.	€	Alimentazione	Capacità serbatoio	Portata pompa
P018/230V	**€ 385,00**	230 V 50 Hz 40 W	10 l	12 L/min
P018/400V	**€ 385,00**	400 V 50 Hz 40 W	10 l	12 L/min

T999/3A — € 1650,00

KIT DI VISUALIZZAZIONE TORNIO

Dotato di visualizzatore a 3 assi, righe di misurazione e cavi di connessione.




Scatola

Righe	Trasversale 335 mm | Long. torretta 235 mm | Long. carro 1170 mm

0715-

SUPPORTO ANTIVIBRANTE





Scatola | NBR

Art.	€	D	d	L	H	Portata
0715/0080	**€ 30,50**	40 mm	M5	40 mm	15 mm	80 Kg
0715/0400	**€ 42,70**	80 mm	M10	95 mm	25 mm	400 Kg
0715/1100	**€ 60,90**	120 mm	M12	125 mm	33 mm	1100 Kg
0715/2000	**€ 73,10**	160 mm	M16	145 mm	35 mm	2000 Kg

T200 — € 18,90

TUBO COMPONIBILE SNODABILE PER LIQUIDI REFRIGERANTI

Adatto per liquidi e aria, resistente alle vibrazioni, diametro interno di 6mm e attacco di 1/4". Completamente ermetico, diametro interno costante in qualsiasi posizione, inalterabile dagli agenti chimici normali. Composizione del set: n. 20 segmenti, n.1 ugello: foro Ø 1,5mm, n.1 ugello: foro Ø 3mm, n,1 ugello: foro Ø 7mm, n.1 raccordo: 1/8", n.1 raccordo: 1/4", n.1 ugello a spatola.



26 Pcs | Tornio | Fresatrice | Trapano a colonna

Lunghezza totale	330 mm
Diametro tubo	6 mm - 1/4"

T201 — € 20,60

TUBO COMPONIBILE SNODABILE PER LIQUIDI REFRIGERANTI

Adatto per liquidi e aria, resistente alle vibrazioni, diametro interno di 12mm e attacco di 1/2". Completamente ermetico, diametro interno costante in qualsiasi posizione, inalterabile dagli agenti chimici normali. Composizione del set: n.12 segmenti, n.1 ugello - foro: Ø 6mm, n.1 ugello - foro: Ø 9,5mm, n.1 ugello - foro: Ø 12,5mm, n.1 raccordo: 1/2", n.1 raccordo: 3/8", n. 1 ugello a spatola.



18 Pcs | Tornio | Fresatrice | Trapano a colonna

Lunghezza totale	320 mm
Diametro tubo	12 mm - 1/2"